

POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Syntence 5W-30

Volsynthetische motorolie VW 504.00 / 507.00; MB 229.52

Artikelnummer E100062 Versie 15.0 08/07/2025

Productinformatie

Eurol Syntence 5W-30 is een volsynthetische olie voor gebruik in benzine-, LPG- en dieselmotoren, van personenwagens en lichte bedrijfs- wagens, die uitgerust zijn met roetfilters (t.b.v. de Euro-4 uitstootnorm). Deze olie is met name ontwikkeld voor personenwagens en lichte bedrijfswagens van de VAG-groep (Volkswagen, Audi, Seat en Skoda) en is geschikt voor zeer lange olie verversingsintervallen (tot 30.000 km voor benzine- en tot 50.000 km voor dieselmotoren).

Eurol Syntence 5W-30 zorgt voor een uiterst snelle opbouw van een stabiele smeerfilm bij de koude start, en die stabiel blijft bij hoge bedrijfs- temperaturen, terwijl onnodige wrijving in de motor zoveel mogelijk vermeden wordt.

Eurol Syntence 5W-30 is met name ontwikkeld om aan de VW specificaties 504.00 en 507.00 tegemoet te komen, maar is ook geschikt voor auto's waarvoor oudere VW-specificaties zijn voor- geschreven (zoals 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 en 505.00).

Verdere testen hebben uitgewezen dat dit product ook voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor de MB 229.51 specificatie, waardoor deze olie niet alleen een universeel product is voor Volkswagen, maar ook voor Mercedesen. Voldoet aan alle vereisten betreffende motorbescherming uit ACEA C2.

Goedgekeurd

- API SP
- BMW Longlife-04
- VW 507.00
- VW 504.00
- MB-Approval 229.52

Prestatieniveau

- API SQ
- Porsche C30
- OV 040 1547 - D30
- ACEA C3
- MB 229.51
- OV 040 1547 - G30
- MB 229.31

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	70.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	172	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5,190 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	232 °C	ASTM D 92
Sulfaatas	0.8 wt%	ASTM D 874
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.