



Eurol Additive-S Diesel

Dieseladditief voor het onderhoud van het gehele brandstofsysteem

Omschrijving

Eurol Additive-S Diesel is een mix van speciaal geselecteerde Eurol Syngis additives. Het is ontwikkeld als dieselbrandstofadditief voor het onderhoud van het gehele brandstofsysteem en werkt preventief tegen corrosie en condensatie in de brandstoftank en leidingen. Hiermee vervangt dit product ook een injectorreiniger, die vaak samen met een systeemreiniger wordt gebruikt. Gebruik wordt aanbevolen om dieselmotorvervuiling te verhelpen én te voorkomen. Eurol Additive-S Diesel zorgt voor een soepeler draaiende en schone dieselmotor, een betere start, minder uitstoot, lager brandstofverbruik en meer motorvermogen. Het bevat geen chloor.

Instructies voor gebruik

Sterk vervuilde brandstoffilters eerst vervangen

Een 1000ml blik Eurol Additive-S Diesel is geschikt voor 1000 liter dieselbrandstof

Voeg voor het tanken toe aan de brandstoftank om een homogene menging van additive en brandstof te garanderen

Laat het additive door het brandstofsysteem circuleren om een goede werking te bewerkstelligen

Herhaal elke 2 tot 3 tankbeurten

Eurol Additive-S Diesel heeft de volgende eigenschappen

Voor zwaar belaste dieselmotoren in o.a.
grondverzetmaterieel, schepen en aggregaten
Milieuvriendelijker en veilig in gebruik
Vermindert trillingen en geluid
Verlaagt brandstofverbruik
Verhoogt het motorvermogen
Bevat geen chloorparaffine
Zuinig in gebruik

Fysische eigenschappen

Kleur	Geel		
Dichtheid bij 20°C	0.945	kg/l	ASTM D 1298
Vlampunt	76	°C	ASTM D 93
Pour point	-39	°C	ASTM D 97